

**DANISH ENDURANCE LEAGUE**

Generelt	Der køres med modelbiler i skala 1/32, med karrosseri og chassis i plast														
Bilmodel	<p>Tilladte biler er modeller af Gruppe C/IMSA biler, alle typer. Fabrikat: Slot.it.</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Porsche</i></td> <td><i>956LH, 956KH, 962C LH, 962C KH, 962 IMSA.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sauber-Mercedes</i></td> <td><i>C9</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mazda</i></td> <td><i>787B</i></td> </tr> <tr> <td><i>Toyota</i></td> <td><i>88C</i></td> </tr> <tr> <td><i>Nissan</i></td> <td><i>R89C</i></td> </tr> <tr> <td><i>Jaguar</i></td> <td><i>XJR6, XJR9, XJR12</i></td> </tr> <tr> <td><i>Lancia</i></td> <td><i>LC2/84, LC2/85</i></td> </tr> </table> <p>http://slot.it/INGLESE/Models.html -> Gruppo C</p>	<i>Porsche</i>	<i>956LH, 956KH, 962C LH, 962C KH, 962 IMSA.</i>	<i>Sauber-Mercedes</i>	<i>C9</i>	<i>Mazda</i>	<i>787B</i>	<i>Toyota</i>	<i>88C</i>	<i>Nissan</i>	<i>R89C</i>	<i>Jaguar</i>	<i>XJR6, XJR9, XJR12</i>	<i>Lancia</i>	<i>LC2/84, LC2/85</i>
<i>Porsche</i>	<i>956LH, 956KH, 962C LH, 962C KH, 962 IMSA.</i>														
<i>Sauber-Mercedes</i>	<i>C9</i>														
<i>Mazda</i>	<i>787B</i>														
<i>Toyota</i>	<i>88C</i>														
<i>Nissan</i>	<i>R89C</i>														
<i>Jaguar</i>	<i>XJR6, XJR9, XJR12</i>														
<i>Lancia</i>	<i>LC2/84, LC2/85</i>														
Karosser	<p>Alle fabriksmalede og dekorerede karrosser er tilladte. Malede og dekorerede (Decals + 3x startnummer) White-kits er tilladte.</p> <p>Originalt cockpit eller Lexan cockpit skal anvendes, på sidstnævnte skal styrthjelm på fører, som minimum males. Ruder skal være standard tilhørende modellen i hård plast.</p> <p>Minimal slibning på inderside af karrossen, for at hindre kontakt med andre bevægelige dele (chassis, gear, mv.) er tilladt. Slibning af skærmmasserne for at hindre kontakt med dæk er tilladt. Slibning eller anden modifikation på karrossens yderside er ikke tilladt.</p> <p>Det er tilladt at sikre hækvingen med gummibeslag, det må dog ikke gå ud over bilens helhed og vingens position skal ligne den oprindelige.</p> <p>Det er tilladt at bruge afstandsskiver for at undgå kontakt med bevægelig dele, dog max. 1.0 mm.</p> <p>Bilen skal fremstå intakt ved løbsstart og under løb - antenner og sidespejle er ikke omfattet.</p> <p>Det er tilladt at benytte originale Slot.it Crashproof- og Transparent Parts tilhørende den valgte model.</p> <p>På Jaguar XJR6/9/12 og Nissan R89C/R90V må de udvendige hjulafskærmninger undlades.</p> <p>Karrossen eller dele af den må ikke kontinuerligt slæbe på banen.</p>														
Chassis	<p>Slot.it standard chassis, tilhørende den valgte type bil.</p> <p>Minimal slibning for at nå frigang/fleks mellem de bevægelige dele og bortslibning af grater, støberester o. lign. er tilladt.</p> <p>Anden modifikation af chassis er ikke tilladt.</p> <p>Chassiset eller dele af det må ikke kontinuerligt slæbe på banen.</p>														



Affjedring	Bilen skal som minimum forsynes med et affjedringsæt i motorholderens bageste huller. Frit fabrikat og type.
Motorholder	Alle Slot it SideWinder motorholder
Motor	Scaleauto (SC-0010B) 30.000 omdr/m Motor må ikke tilkøres i væsker eller åbnes. Motor skal kunne identificeres.
Gear	Pinion 10 / Spur 35. Frit fabrikat.
Sporvidde	Den maksimale sporvidde for og bag må ikke overstige bredden på karrossen.
Fælge	For: Frit fabrikat og materiale. Bag: Scaleauto (SC2008). Der skal køres med fælgindsatser eller designerfælge.
Fordæk	Frit fabrikat, skal være gummi. Må coates. Det samlede forhjul skal min. være 16.0mm og max. 17.5mm.
Bagdæk	Scaleauto ProComp 2, 20.5X11 (SC2008). Må slibes for bedre tilpasning. Alle dæk skal kunne identificeres som den korrekte type, dvs. farvekode. Dæk kan fremvises til TK og mærkes, før slibning. Det samlede baghjul skal være min. 19mm og max 21.5mm i diameter ved løbsstart.
Guide	Fri
Braids	Fri
Vægt	Fri placering og materiale. Totalvægt på bilen må ikke overstige 100 gram.
Magnet	Traction magnet må ikke benyttes.
Lys	Der skal monteres lys kit i de originale lygtehuse med minimum 2 forlys (hvide/gule/Xeon) og 2 baglys (røde). Ved TK skal alle fire lygter virke. Minimum 1 forlys og 1 baglys skal virke på samme tid under hele natsektionen. Forlygterne skal kunne afgive et klart lys. Lyset skal lyse minimum 15 sek. efter strømmen er taget. Lys kit med batteri som eneste strømkilde er ikke tilladt.